

ŚRUBA Z UCHEM DIN 580

- służy jako punkt mocujący podczas przenoszenia elementu,
- do podnoszenia tylko w linii prostej,
- ocynkowana galwanicznie,
- współczynnik bezpieczeństwa: 6,
- wykonana ze stali węglowej C15,
- odporna na korozję,
- zgodna z normą DIN 580,
- zakres pracy od -40°C do +200°C.



Kod	WLL (t)	A (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	M. (mm)	Waga kg/szt
DIN580-M6	0,07	8	20	49,0	20	13,0	0,06
DIN580-M8	0,14	8	20	49,0	20	13,0	0,06
DIN580-M10	0,23	10	25	62,0	25	17,0	0,11
DIN580-M12	0,34	12	30	73,5	30	20,5	0,18
DIN580-M14	0,49	14	35	89,0	35	27,0	0,35
DIN580-M16	0,70	14	35	89,0	35	27,0	0,35
DIN580-M18	0,90	16	40	101,0	40	30,0	0,45
DIN580-M20	1,20	16	40	101,0	40	30,0	0,45
DIN580-M22	1,50	20	50	126,0	50	36,0	0,74
DIN580-M24	1,80	20	50	126,0	50	36,0	0,74
DIN580-M27	2,50	24	60	154,0	65	45,0	1,66
DIN580-M30	3,60	24	60	154,0	65	45,0	1,66
DIN580-M33	4,30	24	60	154,0	65	45,0	2,65
DIN580-M36	5,10	28	70	182,0	75	54,0	2,65
DIN580-M39	6,10	32	80	210,0	85	63,0	4,03
DIN580-M42	7,00	32	80	210,0	85	63,0	4,03
DIN580-M48	8,60	38	90	236,0	100	68,0	6,38
DIN580-M56	11,50	42	100	265,0	110	78,0	8,80
DIN580-M64	16,00	48	110	298,0	120	90,0	12,40

