

WÓZEK ELEKTRYCZNY DC-A2

Wózek jezdny elektryczny do wciągarek stosowany do dokładnego pozycjonowania i łatwego przesuwania podwieszonych ładunków wzdłuż belki jezdnej. Przesuwanie wózka po belce poprzez pchanie zawieszonego ciężaru.

Właściwości:

- przyjazny w obsłudze i serwisowaniu,
- szybki i łatwy montaż wózka,
- możliwość dostosowania do różnych szerokości toru jezdnego,
- przystosowany do montażu na profilach prostych typu IPE, HEB, HEA, HEM oraz na profilach skośnych INP,
- przystosowane do jazdy na torze prostym oraz z lekkim skrzywieniem,
- maksymalnie zabezpieczone przed korozją, precyzyjne pozycjonowanie ładunku.



Typ	DC-A2-1,0	DC-A2-2,0	DC-A2-1,0	DC-A2-4,0
Nośność [t]	1	2	3	4
Prędkość wózka [m/min]	20 / 6,7	20 / 6,7	15 / 5	15 / 5
Moc silnika [w]	0,3 / 0,1	0,3 / 0,1	0,4 / 0,13	0,4 / 0,13
Szerokość pomiędzy rolkami [mm]	74 - 124	74 - 124	102 - 152	102 - 152
Napięcie sterujące [V]	380	380	380	380
Prąd pełnego obciążenia [A]	1,1	1,3	1,8	1,8
Kontrolne napięcie zasilania [V]	24	24	24	24
Zasilanie	3P/380V50Hz	3P/380V50Hz	3P/380V50Hz	3P/380V50Hz
Wymiary	A mm	496	496	542
	B mm	266	270	330
	C mm	264	264	340
	D mm	145	145	180
Ciężar netto	36	38	68	73

