

PODNOŚNIK KOLEJOWO - TOROWY CH-GHW

Podnośnik/dźwignik mechaniczny (korbowy) przeznaczony jest do podnoszenia lub przesuwania ładunków w dowolnym kierunku. Wykorzystywany jako uniwersalne narzędzie przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montażowych.

Właściwości:

- wszystkie części podnośnika wykonane ze stali,
- możliwość regulacji wysokości stopy bocznej,
- łatwa i wygodna obsługa, prosta, trwała i solidna konstrukcja,
- w przypadku wycieku oleju nie następuje utrata prędkości i wysokości podnoszenia,
- zwarta konstrukcja i składana korba - dogodne przy konserwacji,
- zwiększenie komfortu pracy w wersji korby z grzechotką symbol „RK” (opcjonalnie),
- dwa ustawne poziomy pazura i zwiększony zasięg podnoszenia,
- zakres udźwigu(t): 5t; 10t.

Zastosowanie:

- do podnoszenia i manewrowania ładunkami różnych typów,
- do prac montażowych wszelkiego typu, zwłaszcza w branży budowlanej i kolejnictwie.



Typ	Udźwig znamionowy (t)	Obrót korby przy podnoszeniu pełnego ładunku (N)	Wymiary (mm)												Waga (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	R	S	T	
CH-GHW 1,5	1,5	150	81	100	600-900	60-360	55	46	110	225	163	119	175	113	13,5
CH-GHW 3,0	3,0	280	83	130	730-1090	70-425	60	45	140	249	197	140	235	127	21,2
CH-GHW 5,0	5,0	280	108	140	730-1075	80-425	71	68	170	275	189	155	217	127	28,5
CH-GHW 10	10,0	560	124	140	800-1210	85-495	86	76	170	300	250	185	187	248	46,8
CH-GHW 16	16,0	640	135	150	800-1120	95-415	78	85	180	300	275	210	210	250	65,0
CH-GHW 20	20,0	640	135	150	860-1180	100-420	78	85	180	380	275	220	210	250	75,0

