

CENTROWNIK ŁAŃCUCHOWY DWURZĘDOWY 2500 D

DO RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ

- pozycjoner dwurzędowy do rur ze stali nierdzewnej, umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie złączy rura-rura, rura-kolanko, rura-trójkąt oraz rura - kołnierz,
- niska masa - łatwa praca zarówno w hali fabrycznej jak i w terenie,
- siła mocująca na poziomie 2500kg,
- ustalanie elementów o grubości ścianki do 12mm,
- dostosowywany w łatwy sposób do różnych średnic pozycjonowanych elementów poprzez zdejmowanie lub zakładanie docisku śrubowego,
- docisk ze stali nierdzewnej - praca na wszystkich rodzajach materiałów,
- do rur o średnicy od 5 cal.



Kod	Zakres (cale)	Ilość docisków	Masa (kg)
PD2500DS512	5,0 - 12,0	4	11,00
PD2500DS516	5,0 - 16,0	5	12,60
PD2500DS520	5,0 - 20,0	6	14,20
PD2500DS524	5,0 - 24,0	7	15,40
PD2500DS532	5,0 - 32,0	10	19,40
PD2500DS536	5,0 - 36,0	11	20,50
PD2500DS542	5,0 - 42,0	13	22,70
PD2500DS548	5,0 - 48,0	14	24,10
PD2500DS554	5,0 - 54,0	15	25,20
PD2500DS560	5,0 - 60,0	16	27,00